



Installer daemontools sur son serveur



Daemontools est un outil créé par **D.J. Bernstein** pour faciliter la gestion des daemons, ou services. Les daemons sont des applications fonctionnant de façon permanentes en arrière plan, permettant ainsi de créer des **serveurs** (djbdns, qmail, apache, ...) ou bien des **outils systèmes** (vixiecron, syslog, ...).

Je vous invite à vous rendre sur l'adresse suivante pour en apprendre plus sur **daemontools** (US) :
<http://cr.yip.to/daemontools.html>

En aucun cas nous pourrions être responsables des conséquences que pourrait avoir ce guide sur votre serveur. En suivant et en appliquant ce guide, vous reconnaissez comprendre et approuver ce que vous ferez, **vous serez donc seul responsable** de ce qui pourrait arriver sur votre serveur.

Nous avons au mieux essayé de vous guider dans la mise en place de **daemontools** sur votre serveur, il est probable que nous ayons fait éventuellement des erreurs, **n'hésitez donc pas** à nous communiquer toute **erreurs, remarques, suggestions, compléments** ; via la page **Contact**, Merci.

Si vous désirez faire appels à nos services pour installer **daemontools** sur votre serveur, merci de nous contacter en cliquant sur **Contact**

Retrouvez ce document sur le web :

http://www.solutions-4u.net/home/howto_installer_daemontools.php

Téléchargez ce document au format PDF (imprimable) :

http://www.solutions-4u.net/home/howto_installer_daemontools.pdf

① Installation de daemontools

Entrez sur le compte privilégié (**root**) de votre serveur, et tapez les commandes suivantes :

```
mkdir -p /package
chmod 1755 /package
cd /package
```

Maintenant, toujours en **root**, on **télécharge daemontools**, ainsi que le **patch errno** :

```
wget http://cr.yip.to/daemontools/daemontools-0.76.tar.gz
wget http://www.solutions-4u.net/files/djb/daemontools-0.76.errno.patch
```

Ensuite, toujours en **root**, on **extraie daemontools**, et on applique le **patch errno** :

```
tar xzvf daemontools-0.76.tar.gz
rm -f daemontools-0.76.tar.gz
cd admin/
patch -p0 <../daemontools-0.76.errno.patch
rm -f ../daemontools-0.76.errno.patch
cd daemontools-0.76/
```

Pour finir, toujours en **root**, on **compile** et on **installe** le programme :

```
package/install
```

Enfin, pour avertir **D.J. Bernstein**, créateur de **daemontools**, que vous avez **installé** avec **succès** ce même programme :

```
mail djb-sysdeps@cr.yip.to < /package/admin/daemontools/compile/sysdeps
```

Si vous êtes sur un système **BSD**, **redémarrez** pour que **svscan** soit **chargé**.